

Hochproduktiv, energieeffizient, nachhaltig

Hochproduktiv

Die PET-Line ist für den dauerhaften Betrieb in der Preform-Produktion ausgelegt. Alle Achsen bewegen sich mit maximal möglicher Geschwindigkeit.

Sie produzieren Ihre Preforms verlässlich in ausgezeichneter Qualität und mit einer hohen Verfügbarkeit.

Energieeffizient

Optimierte Achsen und Rückgewinnung der Bremsenergie machen die PET-Line zum sparsamsten Preform-System im Markt.

Sie sparen Energiekosten und senken den ökologischen Fussabdruck Ihres Unternehmens.

Nachhaltig

Wir wollen, dass PET im Kreislauf bleibt. Deshalb haben wir die Plastifizierung mit einer neuen Schnecke für PET und rezyklierte PET entwickelt.

Sie profitieren von einem grossen Prozessfenster sowie tiefen AA-Werten und einem geringen IV Drop.



Symbolbild (Baureihe)

Produktevergleich					
				_	
			_		
			_		
			_		·
			_		·
	Materialdurchsatz max.		 880 kg/h	1220 kg/h	1600 kg/h
PET-Line 3000-4000		3550 g			
PET-Line 3000-6000	PET	5350 g			
PET-Line 4000-4000	 _ _ _ _	3550 g			
PET-Line 4000-6000	ewicht	5350 g			
PET-Line 4000-7300	ssgi	6600 g			
PET-Line 5000-6000	Schu	5350 g			
PET-Line 5000-7300	01	6600 g			



PET-Line | 5000-6000

00
1130
1128
5
0
1395
00
24
00
0
8
/ 20
.1
00
5
38
45
5
35
50
20
UL
400 / 480
60 / 60
3P+N+PE 2x50
3P+PE 2x70
150 / 234
IP54 / Typ 3
11 547 Typ 5
01
60
0
0
51
76
5
0
0 N 51524-2
N 51524-2
N 51524-2
N 51524-2
N 51524-2
N 51524-2 5 95
N 51524-2 5 95
N 51524-2 5 95 0, 2 x 2"
N 51524-2 5 95 0, 2 x 2"
95 0, 2 x 2" 35 6
95 0, 2 x 2" 35 6
95 95 0, 2 × 2" 35 6
95 0, 2 x 2" 35 6
N 51524-2 5 95 0, 2 x 2" 35 6 3.2 1/4
N 51524-2 5 95 0, 2 x 2" 35 6 3.2 1/4
N 51524-2 5 95 0, 2 x 2" 35 6 3.2 1/4